

LAQ No-Limits

Le revêtement sans limites

- > Remarquable accrochage tous supports
- > Parfaite isolation des taches
- > Intérieur / Extérieur
- > Primaire / Finition



SeraPlus
Innovative Technologies

 SWISS TECHNOLOGY

WWW.SERAPLUS.COM



ACCROCHAGES - INTÉRIEUR

Application sur différents supports

AVANT



APRÈS APPLICATION



Application sur bois

Grâce à un excellent arrondi sans reprises, suivi par un séchage rapide, avec comme résultat, une surface dure, satinée et lavable, LAQ No-Limits est parfaitement adapté pour l'application sur toutes sortes de boiseries comme des portes, des cadres de fenêtres, des volets ou encore des vérandas et des patios.



Isolation des taches

Application sur
des **taches d'eau sèches**

Parfaite isolation
même après la première application



ACCROCHAGES - EXTÉRIEUR

Application sur **acier**

AVANT



3 ANS APRÈS APPLICATION



Application sur **acier galvanisé**



AVANT



APRÈS NETTOYAGE



3 ANS APRÈS APPLICATION

Application sur **bois**

Rénovation d'une façade en bois avec LAQ No-Limits *Primaire/finition*, disponible en toutes teintes sur machine à teinter.



AVANT



APRÈS

DON'T TELL ME
THE SKY
IS THE LIMIT

IF THERE ARE
FOOTPRINTS
ON THE MOON

SeraPlus SA

Case Postale 48

1088 Ropraz

Suisse

info@seraplus.com

Tél.: +41 21 903 40 84

QUOI ? COMMENT ? POURQUOI ?

No Limits

LAQ No-Limits est un revêtement blanc, diluable à l'eau et sans solvant, basé sur une émulsion hybride acrylique, issue d'une technologie exclusive développée par SeraPlus.

Technologie

L'adhérence entre des revêtements et des supports difficiles, tels que l'acier galvanisé et l'aluminium, a toujours été compliquée à maîtriser. Ceci est particulièrement vrai en cas d'application extérieure. **LAQ No-Limits** offre cependant un accrochage parfait sur tous les supports, à l'intérieur comme à l'extérieur, grâce à l'incorporation de promoteurs d'adhérence spéciaux dans la formule de la peinture. Une isolation parfaite des taches, même après la première couche, est également assurée grâce à une réticulation rapide durant la formation du film de peinture.

Application

- Sur tous les supports habituels
- Peut être appliqué sur des métaux ferreux et notamment sur corrosion flash
- Pour les travaux de rénovation en général
- Extérieur / Intérieur
- Primaire / Finition

Avantages et Caractéristiques

- Remarquable accrochage tous supports
- Isolation parfaite des taches dès la première application
- Résistant aux intempéries
- Excellent arrondi, séchage rapide
- Finition satin-velour tendue
- Surface dure et lavable
- Excellente blancheur sans jaunissement
- Sans solvant (COV < 20 g/l)
- Compatible avec des colorants universels
- Disponible en toutes teintes sur machine à teinter



Conclusions

- Un seul revêtement qui remplacera au moins 2-3 produits
- Nouvelle génération de revêtement avec une polyvalence inédite
- Concept unique sur le marché européen
- Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter la fiche technique sur www.seraplus.com